

EPSON®

EXCEED YOUR VISION

Epson
Stylus Pro 4900



Epson Stylus Pro 4900

La capacità di effettuare prove colore in remoto, l'alta velocità di stampa, l'elevato livello di automatizzazione e una gamma cromatica eccezionalmente ampia fanno di Epson Stylus Pro 4900 lo strumento perfetto per i piccoli uffici e gli studi artistici.

Questa stampante compatta da 17 pollici definisce nuovi standard di precisione del colore, ideali per il settore della pre-stampa, dell'imballaggio, del design, della fotografia professionale e delle riproduzioni artistiche. Con un valore di copertura PANTONE®* del 98%, Stylus Pro 4900 offre una straordinaria uniformità dei colori e una corrispondenza delle sfumature eccezionalmente accurata, mentre il set di inchiostri a 11 colori Epson UltraChrome™ HDR e la testina di stampa Advanced TFP garantiscono risultati sempre professionali.

Con la certificazione e calibrazione dei colori automatiche, Stylus Pro 4900 produce prove in remoto di grande qualità. Lo SpectroProofer opzionale per la calibrazione in linea assicura la stessa precisione nella resa dei colori anche su supporti diversi, con una misurazione rapida delle strisce di controllo, delle tabelle dei colori nella creazione dei profili ICC (International Color Consortium) e dei risultati in fase di verifica della qualità di stampa.

Con una velocità fino a 30 m² all'ora e minimi requisiti di manutenzione, Stylus Pro 4900 aumenta la produttività del tuo studio. Il cassetto carta frontale ad alta capacità facilita l'inserimento della carta, e con la sostituzione automatica dei supporti non si perde tempo nel passare dai fogli singoli alla carta in rotolo. La stampante permette di passare automaticamente dall'inchiostro Nero Matte al Nero Photo, entrambi preinstallati, e tutti i colori sono disponibili in taniche ad alta capacità per sostituzioni meno frequenti e una maggiore convenienza.

Stylus Pro 4900 stampa su una gamma di supporti di spessore fino a 1,5 mm, compresi il cartoncino opaco per presentazioni, il cartoncino spesso per fotografie, la tela e la carta per stampe artistiche. I percorsi carta comprendono il cassetto, l'alimentatore frontale e superiore manuale per cartoncino e l'alimentatore per rotolo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ampia gamma cromatica con copertura PANTONE® del 98%
- Certificazione e calibrazione dei colori automatiche per una corrispondenza delle sfumature uniforme
- Produzione automatizzata con lo SpectroProofer opzionale per la calibrazione in linea
- Stampa su un'ampia gamma di supporti di spessore fino a 1,5 mm
- Velocità di stampa fino a 30 m² all'ora
- Qualifica ENERGY STAR®



Epson Stylus Pro 4900 con SpectroProofer opzionale per la calibrazione in linea

* PANTONE® è di proprietà di Pantone LLC. Copertura al 98% di colori solidi PANTONE FORMULA GUIDE su carta patinata, ottenuta con Epson Proofing Paper "Semi-matte" bianca e driver di stampa Epson a 2.880x1.440 dpi. La copertura PANTONE può variare utilizzando RIP di altri costruttori.

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|---|
| TECNOLOGIA DI STAMPA Metodo di stampa Configurazione ugelli Dimensioni minime delle gocce di inchiostro | Testina di stampa Epson Micro Piezo Advanced TFP 360 ugelli / 10 canali 3,5 pl |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | 2.880x1.440 dpi |
| SISTEMA DI INCHIOSTRI | Epson UltraChrome HDR a 11 colori Pk, Mk, (selezione automatica inchiostro) Lk, LLK, C, VM, Lc, VLm, Y, O, G |
| VELOCITÀ DI STAMPA | Fino a 30 m ² all'ora |
| GESTIONE DELLA CARTA Fogli singoli | A2 (17 pollici), A3+, A3+, A3, A4, Letter |
| Margini di stampa foglio singolo | Modalità 1: 3 mm (superiore, laterali, inferiore). Modalità 2: 3 mm (superiore e laterali), 14 mm (inferiore) |
| Margini di stampa supporti in rotolo | 4 modalità disponibili. Predefinita: 3 mm su tutti i bordi (superiore, laterali, inferiore) |
| Dimensioni rotolo | 203 – 432 mm (8 – 17 pollici), A4 – A2+, nucleo da 2 pollici / nucleo da 3 pollici |
| Stampa da margine a margine / Senza margini supporti in rotolo | Max 432 mm; 8 pollici, 10 pollici, 11 pollici, 14 pollici, 16 pollici, 17 pollici, 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 420 mm: 8 pollici, 11 pollici e 420 mm richiedono un distanziatore |
| Stampa da margine a margine / Senza margini fogli singoli | Margini destro e sinistro; 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 356 mm, 406 mm, 432 mm |
| CARTUCCE DI INCHIOSTRO | 11 taniche separate Nero Photo C13T653100 Nero Light C13T653700 Ciano C13T653200 Nero Matte C13T653800 Vivid Magenta C13T653300 Nero Light Light C13T653900 Giallo C13T653400 Arancione C13T653A00 Ciano chiaro C13T653500 Verde C13T653B00 Vivid Magenta chiaro C13T653600 |
| RESISTENZA ALLA LUCE | 200 anni |
| PANNELLO DI CONTROLLO | LCD a colori da 2,5 pollici retroilluminato |
| INTERFACCE USB TCP/IP Ethernet | USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche per USB 2.0 10Base-T/100Base-TX |
| SPECIFICHE ELETTRICHE Consumi Alimentazione | Qualifica ENERGY STAR® Tier2 In funzione: circa 52 W. Con SpectroProofer opzionale: circa 55 W CA 100 – 240 V 50/60 Hz |
| SISTEMI OPERATIVI | Windows XP/XP 64 bit; Windows Vista 32/64 bit; Windows 7 32/64 bit; Mac OS 10.4.11 o successivi |
| MEMORIA | Stampante 256 MB, rete 64 MB |
| DIMENSIONI (LxPxA) | Stoccaggio: 863x766x406 mm. In stampa: 863x1.134x405 mm |
| PESO | 52 kg |
| LIVELLO DI SILENZIOSITÀ | 45 dB (A) |
| SOFTWARE | Driver Epson con Layout Manager Epson NetConfig, Epson Remote Panel, myEpsonPrinter.eu abilitati Applicazioni SpectroProofer |
| GARANZIA | 1 anno on-site. Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson CoverPlus+ |

SPECIFICHE SPECTROPROOFER OPZIONALE

| | |
|-------------------------|--|
| SPECTROPROOFER | ILS20EP/ILS20EPUV |
| DIMENSIONI (PxLxA) | Circa 697x179x268 mm |
| PESO | Circa 10 kg (ILS incluso) |
| INTERFACCIA | Connessione a stampante con apposito connettore float-in |
| ALIMENTAZIONE | Cavo non necessario |
| SUPPORTI | 8 pollici – 17 pollici (P) x 10 pollici – 600 mm (L) |
| AREA DI MISURAZIONE | 8 – 50 patch, supporto: 17 pollici – 3 x 2 mm (P) x 12 mm – 600 mm (L) |
| DIMENSIONI PATCH | 7x12 mm |
| MONTATORE | Circa 10 kg |
| SUPPORTO | Bianco/Nero, installazione dal retro del montatore |
| PIASTRA DI CALIBRAZIONE | Installazione dal retro del montatore |

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Epson Stylus Pro 4900
- 11 taniche di inchiostro starter da 80 ml
- Cavo di alimentazione
- CD del software
- Guida all'installazione
- Supporti campione
- Documento della garanzia

TANICHE DI INCHIOSTRO

Epson Stylus Pro 4900 viene fornita con le taniche starter da 80 ml

- Nero Photo (C13T653100)
- Ciano (C13T653200)
- Vivid Magenta (C13T653300)
- Giallo (C13T653400)
- Ciano chiaro (C13T653500)
- Vivid Magenta chiaro (C13T653600)
- Nero Light (C13T653700)
- Nero Matte (C13T653800)
- Nero Light Light (C13T653900)
- Arancione (C13T653A00)
- Verde (C13T653B00)

Formati taniche: 200 ml

PER I MIGLIORI RISULTATI UTILIZZA SEMPRE INCHIOSTRI E CARTE ORIGINALI EPSON



myEpsonPrinter.eu

Assumi maggiore controllo sulla tua stampante con myEpsonPrinter.eu. Questa soluzione basata sul Web ti aiuta a gestire online il tuo parco di stampanti Epson di grande formato. Il portale consente di accedere allo stato aggiornato e alle informazioni relative al costo dei lavori in corso, nonché di ricevere notifiche tramite e-mail dei problemi riscontrati, ad esempio l'esaurimento dell'inchiostro, garantendo la massima produttività e il miglior rapporto qualità-prezzo per le stampanti gestite. Iscriviti al programma Epson "Return & Recycle" in qualità di partecipante al sistema myepsonprinter.eu e potrai ottenere ulteriori vantaggi se restituisci le taniche di inchiostro esauste. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.myEpsonPrinter.eu



myEpsonPrinter.eu